



DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Numéro de référence: **Carlens 012 Douglas C18 traité**

Identification unique du produit type:

Bois résineux classé visuel selon la résistance . Structures en bois -Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance.(**C18** bois de structure)Produit de construction

Usage envisagé du produit de construction

Bâtiments et ponts.

Fabricant

Carlens nv

Gaston Geenslaan 1 , 3200 AARSCHOT

Tel. : 016/617 017

Fax : 016/617 027

www.carlenshout.be

info@carlenshout.be

Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction

Système 2+.

Norme harmonisée

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d'identification de l'organisme de certification: 1161

Déclaration de performance

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique: Résistance à la flexion, Résistance à la compression, Résistance à la traction, Résistance au cisaillement, Module d'élasticité (moyen) selon EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Classe de réaction au feu	D-s2, d0	
Classe de durabilité (naturelle (a) ou après (b) traitement préventive) (a) classe de durabilité (EN 350-2) - Champignons - insectes - termites - térébrants marins	Douglas: 3-4 Douglas: S NPD NPD	
(b) Traitement préventive (EN 15228)	PT Type de traitement : trempage Produit de traitement sarpeco 9+ Classe de pénétration : NP1 Retention p.e.1.8 kg/m ³ Agents biologiques visés Fongicides et insecticides	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Aarschot , ../../....
lieu et date de délivrance

.....
signature

Carl Carlens
C.E.O. Carlens NV